

Usługa wykonania mebli pod wymiar

UWAGA !!!

Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi

Wymiary:

- wysokość całkowita około 2900 mm,
- szerokość całkowita około 1300 mm ,
- wysokość szafek górnych około 1400 mm,
- wysokość szafek dolnych około 1000 mm,
- głębokość szafek górnych około 470 mm,
- głębokość szafek dolnych około 750 mm.

Górna szafka wisząca dzielona na cztery niezależne, równe komory zamykane drzwiczkami dwuskrzydłowymi z satynowymi uchwytami. W każdej części są dwie półki z możliwością regulacji wysokości z systemem zapobiegającym ich przypadkowemu wysunięciu. Plecy wykonane z płyty HDF jednostronnie laminowanej w kolorze mebla.

Dolna szafka stojąca składa się z trzech komór. Pierwsza komora o szerokości około 325 mm składająca się z trzech równolegle rozłożonych półek z możliwością regulacji wysokości z systemem zapobiegającym ich przypadkowemu wysunięciu, zamykana pojedynczymi drzwiczkami z satynowym uchwytem. Plecy wykonane z płyty HDF jednostronnie laminowanej w kolorze mebla. Druga komora o szerokości około 325 mm składa się z trzech równomiernie rozłożonych szuflad o wysokości każda około 300 mm i głębokości mebla. Szuflady na prowadnicach z systemem cichego domyku i satynowymi uchwytami. Trzecia komora o szerokości około 650 mm przystosowana do lodówki pod zabudowę, otwierana w prawą stronę wraz z satynowym uchwytem. Na szafce znajduje się blat kuchenny o szerokości około 1400 mm i głębokości około 750 mm przylegający do ścian bocznych i wystający poza obrys mebla. W szafce cokół o wysokości około 100 mm wraz z listwą uszczelniającą.

Przestrzeń między szafką górną i dolną wypełniona płytą meblową w kolorze mebla. Dwie płyty o wymiarach około 750 mm x 500 mm oraz płyta o wymiarach około 1400 mm x 500 mm. Płyta ma być przymocowana do ściany tylnej oraz dwóch ścian bocznych. W miejscu wskazanym wycięte otwory na gniazdko elektryczne.

Całość mebli (m. in. fronty, korpusy, cokoły, półki) wykonana z płyty meblowej w kolorze buk. Płyta wiórowa laminowana obustronnie o grubości 18 mm i gęstości minimum 650 kg/m³. Blat z płyty wiórowej, laminowany, o grubości 38 mm i gęstości min. 650 kg/m³ w kolorze buk. Wszystkie krawędzie płyty zabezpieczone okleiną antyudarową ABS w kolorze płyty.

Pod szafką górną umieszczone oświetlenie LED w postaci listwy włączanej na dotyk. Wszystkie zawiasy w systemie Blum lub GTV z cichym domykiem.

Zalecana wizja lokalna.