

## Przedmiar uzupełniający

Lp.	Opis	j.m.	Razem
1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m <sup>2</sup> - demontaż drzwi i okien	szt.	12
2	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł – D21, D22 9*0,9*2,0+2*0,9*2,0	m <sup>2</sup>	19,80
3	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (wg opisu zamieszczonego w PTW_RYS. UZUPEŁNIAJĄCY ZESTAWIENIE) – D21, 9*0,9*2	m <sup>2</sup>	16,20
4	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, akustyczne, pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (wg opisu zamieszczonego w PTW_RYS. UZUPEŁNIAJĄCY ZESTAWIENIE) – D22, 2*0,9*2,0	m <sup>2</sup>	3,60
5	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu powyżej 2.0 m2 w ścianach z cegieł – D23 1*1,1*2,0	m <sup>2</sup>	2,20
6	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (wg opisu zamieszczonego w PTW_RYS. UZUPEŁNIAJĄCY ZESTAWIENIE) – D23, 2*0,9*2,0	m <sup>2</sup>	2,20
7	Dotykowe ścieżki prowadzące – 4 linie prowadzące dla niewidomych naklejane przy użyciu specjalnego sprzętu oraz odpowiedniego kleju VHB, zgodnie z PTW_RYS. UZUP. _DOSTĘPNOŚĆ oraz opisem SYSTEM FAKTUROWYCH OZNACZEŃ NAWIERZCHNI Linie: (2,70+11,70+10,46+1,55+1,55+22,20+1,80+1,80)*4	m	215,04
8	Dotykowe ścieżki prowadzące – pola uwagi naklejane przy użyciu specjalnego sprzętu oraz odpowiedniego kleju VHB, pojedynczych elementów w postaci guzków zgodnie z PTW_RYS. UZUP. _DOSTĘPNOŚĆ oraz opisem SYSTEM FAKTUROWYCH OZNACZEŃ NAWIERZCHNI Pola uwagi 3*1,5*0,3+5*0,3*0,3+1*1,2*0,3+3*0,9*0,3	m <sup>2</sup>	2,97

Uwagi zgodnie z PTW\_RYS.UZUPEŁNIAJĄCY STOLARKĘ DRZWI:

- Jedne drzwi D21 i jeden drzwi D22 do powiększenia otwór drzwiowy, w razie konieczności wykonać nowe nadproże stalowe.

- Jedne drzwi D22 – dostosować otwór drzwiowy do wymaganych wymiarów drzwi – drzwi akustyczne min. 42dB z uszczelką progową.