

---

## PRZEDMIAR - OPCJA

45000000-7 Roboty budowlane      Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI :      Konserwacja rozjazdu nr 7 . Szeroki Bór 2025 - OPCJA  
ADRES INWESTYCJI :      Szeroki Bór  
INWESTOR :      24 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W GIŻYCKU  
ADRES INWESTORA :      11-500 GIŻYCKO ul. NOWOWIEJSKA 20

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :      DARIUSZ WÓJCIK (BUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA :      10.10.2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.10.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty rozbiórkowe i naprawcze Rz nr 7</b>			
1	KNCK-7	Rozbiórka rozjazdu zwyczajnego 28 m.	szt.		
d.1	0409-01	1.000	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNCK-7	Układanie rozjazdów zwyczajnych 28 m torów montowanych na budowie S 49 1:9 190 ss	roz-jazd		
d.1	0305-01	1	roz-jazd	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNCK-7	Materiały nawierzchniowe dla rozjazdów zwyczajnych pojedynczych o skosie 1:9 i promieniu łuku 190 m z szyn S-49 - materiały nowe	roz-jazd		
d.1	0201-01	1	roz-jazd	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNCK-7	Rozbiórka rozjazdu zwyczajnego 28 m. Rz S 42 1:9 205	szt.		
d.1	0409-01	1.000	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNCK-7	Układanie rozjazdów zwyczajnych 28 m torów montowanych na budowie S 42 1:9 190 ss	roz-jazd		
d.1	0305-01	1	roz-jazd	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNP 16	Wymiana pojedynczych szyn mocowanych śrubami stopowymi - wkrętami w torze o nawierzchni typu lekkiego lub średniego- budowa wstawek szynowych przed i za rozjazdem 18 mb x 2 = 36 mb szyny S 49 - szyny nowe	m szyny		
d.1	0178-04.01	36	m szyny	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
7	KNCK-7	Kolejowy transport wewnętrzny rozjazdów i skrzyżowań na odległość do 1 km do i po wymianie	t		
d.1	0501-0301	18	t	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
8	KNCK-7	Kolejowy transport wewnętrzny podrozjazdnic na odległość do 1 km do i po wymianie	m <sup>3</sup>		
d.1	0501-0601	16	m <sup>3</sup>	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
9	KNCK-7	Ręczne podnoszenie rozjazdów zwyczajnych wraz z regulacją niwelety.	roz-jazd		
d.1	0403-01	1	roz-jazd	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	kalkulacja	utylicacja podrozjazdnic	kpl.		
d.1	własna	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	Kalkulacja	Złom stalowy 0,20 zł/kg - 28 m szyn x 50 kg = 1400 + 9500 kg rozjazd =	kg		
d.1	własna	10900 kg x 0.20 zł - 10900	kg	-10900.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>-10900.000</b>