

Wykaz robót rozbiórkowych

Odcinek A-B

1 . Rozbiórki na jezdni

1.1 Rozbiórka podbudowy nawierzchni :	obmiar	jedn.	gruz [m ³]
Podbudowa z mieszanki tłuczniowo-żuźłowej grubości średniej 19cm	390,00	m ²	74,10

2. Frezowanie powierzchniowego utrwalenia gr. 3cm

1.1 Rozbiórka podbudowy nawierzchni :	obmiar	jedn.	gruz [m ³]
Frezowanie nawierzchni z emulsji i grysłu grubości 3cm	4255,00	m ²	127,65
Razem gruz:			201,75

Odcinek C-D

1 . Rozbiórki na jezdni

1.1 Rozbiórka nawierzchni :	obmiar	jedn.	gruz [m ³]
Nawierzchnia z mieszanki tłuczniowo-żuźłowej grubości 10cm	1580,00	m ²	158,00

2. Frezowanie powierzchniowego utrwalenia gr. 3cm

1.1 Rozbiórka podbudowy nawierzchni :	obmiar	jedn.	gruz [m ³]
Frezowanie nawierzchni z emulsji i grysłu grubości 3cm	7940,00	m ²	238,20

3 . Rozbiórki elementów odwodnienia

3.1 Rozbiórka przepustów z rur betonowych	obmiar	jedn.	gruz [m ³]
3.1 .1 Rozbiórka rur :			
rozbiórka rur bet. śr 60cm	21,00	m	3,78
3.2 Rozbiórka ścianek czołowych betonowych	obmiar	jedn.	gruz [m ³]
3.2 .1 rozbiórka dwóch ścianek :			
rozbiórka ścianek betonowych	3,60	m ³	3,60
Razem gruz:			403,58

Odcinek E-F

1 . Rozbiórki na jezdni

1.1 Rozbiórka nawierzchni :	obmiar	jedn.	gruz [m ³]
Nawierzchnia z mieszanki tłuczniowo-żuźłowej grubości 17cm	243,00	m ²	41,31

2 . Rozbiórki na zjazdach - według wykazu zjazdów

2.1 Rozbiórka nawierzchni :	obmiar	jedn.	gruz [m ³]
Nawierzchnia z kostki bet. gr 8cm.	16,60	m ²	1,33
2.2. Rozbiórka podbudów zjazdów			
rozbiórka podbudowy z kruszywa - gr. 10cm	16,60	m ²	1,66
2.3. Rozbiórka obramowań			
Rozbiórka oporników betonowych 12x25cm	8,10	m	0,24
Rozbiórka ław betonowych	0,41	m ³	0,41
Razem gruz:			44,95