

Tabela profilowania (kruszywem łamanym)

Odcinek A-B

PIKIETAŻ	powierzchnia w przekroju nakładki z kruszywa	ODLEGŁOŚĆ	OBJĘTOŚĆ profilu
[m]	[m ²]	[m]	[m ³]
0+025,00	0		
		25	3,75
0+050,00	0,3		
		25	10,25
0+075,00	0,52		
		25	12,38
0+100,00	0,47		
		25	12,38
0+125,00	0,52		
		25	12,25
0+150,00	0,46		
		25	14,25
0+175,00	0,68		
		25	15,88
0+200,00	0,59		
		25	13,38
0+225,00	0,48		
		25	11,88
0+250,00	0,47		
		25	10,75
0+275,00	0,39		
		25	11,13
0+300,00	0,5		
		25	11,00
0+325,00	0,38		
		25	9,38
0+350,00	0,37		
		25	10,50
0+375,00	0,47		
		25	11,13
0+400,00	0,42		
		25	10,88
0+425,00	0,45		
		25	12,25
0+450,00	0,53		
		25	11,38
0+475,00	0,38		
		25	10,63
0+500,00	0,47		
		25	11,38
0+525,00	0,44		
		25	10,75
0+550,00	0,42		
		25	10,88
0+575,00	0,45		
		25	16,63

0+600,00	0,88		
		25	19,38
0+625,00	0,67		
		25	13,25
0+650,00	0,39		
		25	10,75
0+675,00	0,47		
		25	12,63
0+700,00	0,54		
		25	14,75
0+725,00	0,64		
		25	13,13
0+750,00	0,41		
		25	9,88
0+775,00	0,38		
		25	8,75
0+800,00	0,32		
		25	7,13
0+825,00	0,25		
		25	7,25
0+850,00	0,33		
		25	8,13
0+875,00	0,32		
		25	5,88
0+900,00	0,15		
		25	1,88
0+925,00	0		
Suma:			397,75

Podsumowanie

Objętość profilu wg tabeli

397,75 m³

wyrównawczej

3522,25

m²

Średnia grubość nakładki

11

cm

Odcinek C-D

PIKIETAŻ	powierzchnia w przekroju nakładki z kruszywa	ODLEGŁOŚĆ	OBJĘTOŚĆ profilu
[m]	[m ²]	[m]	[m ³]
0+050,00	0		
		1,4	0,31
0+051,40	0,44		
		23,6	11,45
0+075,00	0,53		
		25	12,00
0+100,00	0,43		
		25	10,13
0+125,00	0,38		
		25	8,50
0+150,00	0,3		
		21,87	7,87

0+171,87	0,42		
		3,13	1,36
0+175,00	0,45		
		25	12,50
0+200,00	0,55		
		25	14,38
0+225,00	0,6		
		25	15,13
0+250,00	0,61		
		25	13,25
0+275,00	0,45		
		25	10,88
0+300,00	0,42		
		0	0,00
0+360,00	0,46		
		15	9,68
0+375,00	0,83		
		25	16,50
0+400,00	0,49		
		25	10,75
0+425,00	0,37		
		0	0,00
0+500,00	0,57		
		25	12,38
0+525,00	0,42		
		25	10,38
0+550,00	0,41		
		25	18,13
0+575,00	1,04		
		25	22,63
0+600,00	0,77		
		25	16,00
0+625,00	0,51		
		25	11,88
0+650,00	0,44		
		25	9,50
0+675,00	0,32		
		25	7,75
0+700,00	0,3		
		25	8,38
0+725,00	0,37		
		25	10,75
0+750,00	0,49		
		25	10,50
0+775,00	0,35		
		0	0,00
0+825,00	0,36		
		25	12,13
0+850,00	0,61		
		25	12,63
0+875,00	0,4		
		25	14,00
0+900,00	0,72		

		25	15,25
0+925,00	0,5		
		25	13,63
0+950,00	0,59		
		25	11,38
0+975,00	0,32		
		25	16,75
1+000,00	1,02		
		25	21,75
1+025,00	0,72		
		25	16,75
1+050,00	0,62		
		25	16,75
1+075,00	0,72		
		25	12,50
1+100,00	0,28		
		25	17,50
1+125,00	1,12		
		25	23,88
1+150,00	0,79		
		25	15,13
1+175,00	0,42		
		25	17,25
1+200,00	0,96		
		25	14,75
1+225,00	0,22		
		25	7,75
1+250,00	0,4		
		25	16,25
1+275,00	0,9		
		25	14,63
1+300,00	0,27		
		0	0,00
1+545,00	0,51		
		5	2,75
1+550,00	0,59		
		25	13,13
1+575,00	0,46		
		25	9,88
1+600,00	0,33		
		25	8,38
1+625,00	0,34		
		25	10,00
1+650,00	0,46		
		25	10,00
1+675,00	0,34		
		25	8,75
1+700,00	0,36		
		25	10,88
1+725,00	0,51		
		25	10,88
1+750,00	0,36		
		25	11,63

1+775,00	0,57		
		25	18,00
1+800,00	0,87		
		25	14,50
1+825,00	0,29		
		25	7,13
1+850,00	0,28		
		25	6,75
1+875,00	0,26		
		25	9,00
1+900,00	0,46		
		25	11,13
1+925,00	0,43		
		25	11,13
1+950,00	0,46		
		25	10,38
1+975,00	0,37		
		25	8,63
2+000,00	0,32		
		25	9,13
2+025,00	0,41		
		25	9,88
2+050,00	0,38		
		25	13,75
2+075,00	0,72		
		25	15,38
2+100,00	0,51		
		25	10,75
2+125,00	0,35		
		25	12,38
2+150,00	0,64		
		25	12,13
2+175,00	0,33		
		29,33	47,66
2+204,33	2,92		
Suma:			907,45

Podsumowanie

Objętość profilu wg tabeli

907,45 m³

wyrównawczej

5864,89

m²

Średnia grubość nakładki

15

cm

Odcinek E-F

PIKIETAŻ	powierzchnia w przekroju nakładki z kruszywa	ODLEGŁOŚĆ	OBJĘTOŚĆ profilu
[m]	[m ²]	[m]	[m ³]
0+000,00	0,34		
		25	14,75
0+025,00	0,84		
		25	19,38

0+050,00	0,71		
		25	17,13
0+075,00	0,66		
		25	15,38
0+100,00	0,57		
		25	13,25
0+125,00	0,49		
		25	8,38
0+150,00	0,18		
		25	7,13
0+175,00	0,39		
		25	10,13
0+200,00	0,42		
		25	10,38
0+225,00	0,41		
		25	10,75
0+250,00	0,45		
		25	10,75
0+275,00	0,41		
		25	18,00
0+300,00	1,03		
		25	27,00
0+325,00	1,13		
		25	24,50
0+350,00	0,83		
		25	16,75
0+375,00	0,51		
		25	15,00
0+400,00	0,69		
		25	23,13
0+425,00	1,16		
		25	19,63
0+450,00	0,41		
Suma:			281,38

Podsumowanie

Objętość profilu wg tabeli

281,38 m³

wyrównawczej

1899,50

m²

Średnia grubość nakładki

15

cm