

PRZEDMIAR ROBÓT

**Remonty istniejących ciągów pieszych, pieszo rowerowych i ścieżek rowerowych zlokalizowanych w
Rejonie Drogowym Otwock - Piaseczno
Obwód Drogowy Otwock**

DW 801 KM 13+299 DO KM 13+990 STRONA PRAWA, MIEJSCOWOŚĆ JÓZEFÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	ilość
I	ROBOTY ROZBIÓRKOWE CHODNIKI			
1	D.01.02.04	Rozebranie chodników z kostki brukowej, grub. 6 cm na podsypce cem.piaskowej wraz z utylizacją materiałów (665,5x1,5)+91,0	m ²	1 089,00
2	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce cem.piaskowej wraz z utylizacją materiałów (665,5x2)+84,0	mb	1 415,00
II	ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZJAZDY			
3	D.04.01.01	Rozebranie istniejącego krawężnika 15x30 i wykonanie koryta pod krawężnik betonowy w gruncie kat II na głębokość 25 cm wraz z utylizacją pozyskanego materiału 738,5 m	mb	738,50
4	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni betonowych, bitumicznych i innych na zjazdach publicznych gr. 33 cm wraz z utylizacją pozyskanego materiału	m ²	1 262,00
III	CHODNIK			
5	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej Holland szarej gr 6 cm na podsypce cementowo piaskowej o grubości 4 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.	m ²	1 089,00
6	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na ławie betonowej	mb	1 415,00
IV	ZJAZDY			
7	D.04.04.02b	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.	m ²	1 262,00
8	D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10	mb	738,00
9	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej BEHATON grubości 8 cm kolor GRAFIT , układane na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	1 262,00
V	REGULACJA ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH I WŁAZÓW ŚCIEKOWYCH			
10	D.03.02.01a	Regulacja zaworów wodociągowych	szt	24,00
11	D.03.02.01a	Regulacja włazów ściekowych i pokryw studni kanalizacyjnych	szt	4,00


Inspektor Nadzoru
Robert Śniczewski