

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont cząstkowy nawierzchni brukowych w ciągu drogi woj. nr 694 w m. Zuzela od km 40+825 do km 41+415				
Lp	Podstawa normatywu	Opis pozycji kosztorysowej	Jm.	Ilość robót
Zuzela od km 40+825 do km 41+415 str. "P"				
1	D-01.03.02	Roboty rozbiórkowe obrzeży 6x20 wraz z ławą oraz wywiezienie materiału na odległość 5 km.	mb	72,00
2	D-01.03.02	Roboty rozbiórkowe obrzeży 8x30 wraz z ławą oraz wywiezienie materiału na odległość 5 km.	mb	255,00
3	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni chodnika kostki brukowej o gr. 6cm (z paletyzowanie) wraz wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 30 km na bazie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim	m ²	1 050,00
4	D-01.03.02	Rozebranie istniejącej podbudowy o gr. 10 cm w wywiezieniu materiałów z rozbiórki na odległość do 15 km, wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w grunach kat. I-VI	m ²	1 050,00
5	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3 o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1 050,00
6	D-06.01.01	Ustawienie nowych obrzeży betonowych szarych z felcem o wymiarach 30x8 cm, na ławie z oporem o wymiarach 20x10+10x10cm z betonu C8/10	mb	327,00
7	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika (nowej kostki) z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, czerwonej, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm ze spoinowaniem piaskiem	m ²	1 050,00
8	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej o gr. 8cm (z paletyzowanie) wraz wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 30 km na bazie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim	m ²	130,00
9	D-01.03.02	Rozebranie istniejącej podbudowy o gr. 20 cm w wywiezieniu materiałów z rozbiórki na odległość do 15 km, wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w grunach kat. I-VI 47+63+20=	m ²	130,00
10	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm 47+63+20=	m ²	130,00
11	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni zjazdów (nowej kostki) z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm ze spoinowaniem piaskiem 47+63+20=	m ²	130,00
12	D-06.01.02	Wymiana zniszczonego krawężnika betonowego o wymiarach 20x30 cm wraz z rozbiórką ławy i ustawieniem nowego z wykonaniem ławy i oporu z betonu C12/15	m	50,00
ZATOKA POSTOJOWA str."P"				
13	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni kostki brukowej o gr. 8cm (z paletyzowanie) wraz wywiezieniem materiałów z rozbiórki na materiał na odległość do 30 km na bazie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim 250+125=	m ²	375,00
14	D-01.03.02	Rozebranie istniejącej podbudowy o gr. 25 cm w wywiezieniu materiałów z rozbiórki na odległość do 15 km, wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w grunach kat. I-VI 115+85=	m ²	375,00
15	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy z betonu C16/20 o grubości po zagęszczeniu 25 cm 250+125=	m ²	375,00
16	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni (nowej kostki) z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm ze spoinowaniem piaskiem 250+125=	m ²	375,00
ZATOKA AUTOBUSOWA STRONA "P i L"				
17	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni kostki brukowej o gr. 8cm (z paletyzowanie) wraz wywiezieniem materiałów z rozbiórki na materiał na odległość do 30 km na bazie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim 115+85=	m ²	200,00
18	D-01.03.02	Rozebranie istniejącej podbudowy o gr. 25 cm w wywiezieniu materiałów z rozbiórki na odległość do 15 km, wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w grunach kat. I-VI 115+85=	m ²	200,00
19	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy z betonu C16/20 o grubości po zagęszczeniu 25 cm 115+85=	m ²	200,00
20	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni (nowej kostki) z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm ze spoinowaniem piaskiem 115+85=	m ²	200,00
Zuzela od km 40+976 do km 41+415 str. "L"				
21	D-01.03.02	Roboty rozbiórkowe obrzeży 8x30 wraz z ławą oraz wywiezienie materiału na odległość 5 km.	mb	414,00
22	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni chodnika kostki brukowej o gr. 6cm (z paletyzowanie) wraz wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 30 km na bazie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim	m ²	1 130,00
23	D-01.03.02	Rozebranie istniejącej podbudowy o gr. 10 cm wraz z wywiezieniem.	m ²	1 130,00
24	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3 o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1 130,00
25	D-06.01.01	Ustawienie nowych obrzeży betonowych szarych z felcem o wymiarach 30x8 cm, na ławie z oporem o wymiarach 20x10+10x10cm z betonu C8/10	mb	414,00
26	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika (nowej kostki) z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, czerwonej, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm ze spoinowaniem piaskiem	m ²	1 130,00

27	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej o gr. 8cm (z paletyzowaniem) wraz wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 30 km na bazę Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim	m ²	45,00
28	D-01.03.02	Rozebranie istniejącej podbudowy o gr. 20 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 15 km	m ²	45,00
29	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	45,00
30	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni zjazdów (nowej kostki) z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm ze spoinowaniem piaskiem	m ²	45,00
31	D-06.01.02	Wymiana zniszczonego krawężnika betonowego o wymiarach 20x30 cm wraz z rozbiórką ławy i ustawieniem nowego z wykonaniem ławy i oporu z betonu C12/15	m	60,00
32	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie murku oporowego, z betonu z odwozem urobku na odl. do 15 km oraz wykonaniem robót ziemnych	m	30,00
33	D-10.01.01	Wykonanie murku oporowego - ścian z prefabrykowanych żelebetowych typu "L" o wysokości 50 cm	m	30,00
34	D-08.03.01	Mechaniczna ścinka nadmiaru ziemi o średniej gł. 10 cm w gruncie kat. II-IV wraz z odwozem urobku i obsianiem zielenicow nasionami traw	m ²	300,00

Dyrektor Rejonu Drogowego
 Węgrów-Siedlce
 ul. Dróg Wojewódzkich
 w Warszawie
 inż. Tomasz Grzechnik