

Przedmiar robót

Remont częściowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od km 73+693 do km 74+003, od km 74+011 do km 74+222 oraz od km 74+228 do km 74+458 w m. Maciejowice, gm. Maciejowice, pow.

Remont częściowy prawostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od km 73+693 do km 74+003 w m. Maciejowice, gm. Maciejowice, pow. garwoliński				
STRONA PRAWA				
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D.01.02.04	Ręczne rozebranie chodnika po prawej stronie ulicy z kostki betonowej 30x30x7, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej. Transport pozostałego materiału na paletach do siedziby Obwodu w Maciejowicach.	m ²	719,55
2	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych po prawej oraz obu stronach chodnika ułożonych na podsypce cementowo piaskowej	mb	287,00
3	D.01.02.04	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 5t , przy mechanicznym załadunku i wyładowywaniu - załadunek gruzu na samochody (Przetransportowanie na odległość do 5 km)	rycz.	1,00
4	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodnika	m ²	719,55
5	D-01.02.04	Regulacja włączów telekomunikacyjnych	szt.	2,00
6	D-01.02.04	Regulacja studzienek i zaworów telekomunikacyjnych	szt.	5,00
II	ELEMENTY ULIC			
7	D-08.01.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 75x20x6 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	287,00
III	CHODNIK			
8	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	719,55
9	D-05.03.23	Chodniki z kostki szarej brukowej Holland grubości 6 cm oraz płytki ostrzegawcze żółte przy przejściach dla pieszych, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	719,55
Remont częściowy prawostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od km 74+011 do km 74+222 w m. Maciejowice, gm. Maciejowice, pow. garwoliński				
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			

10	D.01.02.04	Ręczne rozebranie chodnika po prawej stronie ulicy z kostki betonowej 30x30x7, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej. Transport pozostałego materiału na paletach do siedziby Obwodu w Maciejowicach.	m ²	386,39
11	D.01.02.03	Demontaż krawężników i obrzeży dzielących zjazdu od chodnika	mb	44
12	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni zjazdów (12 szt.) po prawej stronie ulicy z płyt betonowych oraz kostki brukowej	m ²	84,41
13	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych po prawej i lewej stronie chodnika ułożonych na podsypce cementowo piaskowej	mb	200,25
14	D.01.02.04	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 5t , przy mechanicznym załadunku i wyładunku - załadunek gruzu na samochody (Przetransportowanie na odległość do 5 km)	rycz.	1,00
15	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodnika	m ²	386,39
16	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów	m ²	84,41
17	D-01.02.04	Ścięcie nadmiaru ziemi, humusowanie i obsianie trawą pasa zieleni między chodnikiem a jezdnią	m ²	180,60
18	D-01.02.04	Regulacja włazów telekomunikacyjnych	szt.	5,00
19	D-01.02.04	Regulacja studzienek i zaworów telekomunikacyjnych	szt.	2,00
II	ELEMENTY ULIC			
20	D-08.01.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 75x20x6 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	200,25
III	CHODNIK			
21	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	386,39
22	D-05.03.23	Chodniki z kostki szarej brukowej Holland grubości 6 cm oraz płytki ostrzegawcze żółte przy przejściach dla pieszych, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	386,39
VIII	ZJAZDY			
23	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	84,41

24	D-05.03.23	Nawierzchnia z czerwonej kostki brukowej betonowej Holland grubości 8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	84,41
Remont cząstkowy prawostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od km 74+228 do km 74+458				
lp.	podst	opis i wyliczenia	jm	ilość
STRONA PRAWA				
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
25	D.01.02.04	Ręczne rozebranie chodnika po prawej stronie ulicy z kostki betonowej 30x30x7 a także kostki brukowej, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej. Transport pozostałego materiału na paletach do siedziby Obwodu w Maciejowicach.	m ²	378,07
26	D.01.02.03	Demontaż obrzeża przy zjazdach	mb	63,00
27	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni zjazdów (12 szt.) po prawej stronie ulicy z płyt betonowych oraz kostki brukowej	m ²	126,56
28	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych po prawej oraz obu stronach chodnika ułożonych na podsypce cementowo piaskowej	mb	183,60
29	D.01.02.04	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 5t , przy mechanicznym załadunku i wyładowywaniu - załadunek gruzu na samochody (Przetransportowanie na odległość do 5 km)	rycz.	1,00
30	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodnika	m ²	375,07
31	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów	m ²	126,56
32	D-01.02.04	Ścięcie nadmiaru ziemi, humusowanie i obsianie trawą pasa zieleni między chodnikiem a jezdnią	m ²	83,00
33	D-01.02.04	Regulacja włączów telekomunikacyjnych	szt.	3,00
33	D-01.02.04	Regulacja studzienek i zaworów telekomunikacyjnych	szt.	1,00
II	ELEMENTY ULIC			
34	D-08.01.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	183,60
III	CHODNIK			
35	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	378,07

36	D-05.03.23	Chodniki z kostki szarej brukowej Holland grubości 6 cm oraz płytki ostrzegawcze żółte przy przejściach dla pieszych, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	382,07
IV	ZJAZDY			
37	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	126,56
38	D-05.03.23	Nawierzchnia z czerwonej kostki brukowej betonowej Holland grubości 8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	126,56

Sporządził:

Rafał Broniewski

11.02.2025 r.