

PRZEDMIAR ROBÓT

**Remonty istniejących ciągów pieszych, pieszo rowerowych i ścieżek rowerowych zlokalizowanych w Rejonie
Drogowym Otwock - Piaseczno
Obwód Drogowy Piaseczno**

DW 724 KM 24+700 DO KM 25+806 STRONA PRAWA, MIEJSCOWOŚĆ MOCZYDŁÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	ilość
-----	-------	-------------------	------	-------

I	ROBOTY ROZBIÓRKOWE CHODNIKI			
1	D.01.02.04	Rozebranie chodników z kostki brukowej, grub. 6 cm na podsypce cem.piaskowej wraz z utylizacją materiałów (665,5x1,5)+91,0	m ²	618,00
2	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce cem.piaskowej wraz z utylizacją materiałów (665,5x2)+84,0	mb	842,00
II	ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZJAZDY			
4	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm na zjazdach z wykonaniem koryta na głębokość 25 cm wraz z utylizacją pozyskanego materiału	m ²	92,00
III	CHODNIK			
5	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej Behaton szarej gr 6 cm na podsypce cementowo piaskowej o grubości 4 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. (70 % kostka z odzysku)	m ²	433,00
6	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej Behaton szarej gr 6 cm na podsypce cementowo piaskowej o grubości 4 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. (30 % kostka nowa)	m ²	186,00
7	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na ławie betonowej (70 % obrzeże z odzysku)	mb	589,00
8	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na ławie betonowej (30% obrzeże nowe)	mb	253,00
IV	ZJAZDY			
9	D.04.04.02b	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.	m ²	92,00
10	D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10	mb	64,00
11	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej BEHATON grubości 8 cm kolor GRAFIT , układane na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	92,00

Inspektor Nadzoru

 Robert Śniczewski