

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**na wykonanie remontu cząstkowego chodnika z kostki brukowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803**  
**na odcinku od km 32+937 do km 33+195 w m. Seroczyn**  
**na terenie Obwodu Drogowego w Siedlcach**

Lp	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. Obm.	Ilość
1	D-01.03.02	Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej typu Holland (kolor czerwony) wraz z oczyszczeniem kostki - kostka do ponownego wbudowania 258 x 1,4 = 361,20	m <sup>2</sup>	361,2
2	D-01.03.02	Ręczne rozebranie obrzeży betonowych (kolor szary) 8x30cm - obrzeże do ponownego wbudowania 258 x 2 - 30 = 486	m	486
3	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o gł. do 15 cm z odwozem urobku wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat I-III pod warstwy konstrukcyjne chodnika 258 x 1,4 = 361,20	m <sup>2</sup>	361,2
4	D-06.01.01	Ustawienie obrzeży 8x30 wraz z wykonaniem ławy i oporu z betonu C8/10, z uwzględnieniem wymiany zniszczonego obrzeża na nowe w ilości 10% <b>437m - obrzeże z rozbiórki</b> <b>49m - zakup i ustawienie nowego obrzeża</b>	m	486,00
5	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 o gr. 10cm po zagęszczeniu - chodnik 258 x 1,4 = 361,20	m <sup>2</sup>	361,2
6	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej typu Holland (kolor czerwony) gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem, uwzględniając zakup i wymianę na nową kostkę brukową w ilości 5% <b>343,20m<sup>2</sup> - ułożenie kostki z rozbiórki</b> <b>18m<sup>2</sup> - zakup i ułożenie nowej kostki</b>	m <sup>2</sup>	361,2

Obwód Drogowy  
Węgrów-Siedlce  
Urząd Drog Wojewódzkich  
w Warszawie  
*mgr Tomasz Grzechnik*

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**na wykonanie remontu cząstkowego chodnika z kostki brukowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 802**  
**na odcinku od km 14+600 do km 14+980 w m. Żaków**  
**na terenie Obwodu Drogowego w Siedlcach**

Lp	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. Obm.	Ilość
1	D-01.03.02	Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej typu Holland (kolor szary) wraz z oczyszczeniem kostki - kostka do ponownego wbudowania 380 x 1,7 = 646,00	m <sup>2</sup>	646,00
2	D-01.03.02	Ręczne rozebranie obrzeży betonowych (kolor szary) 8x30cm - obrzeże do ponownego wbudowania 380 - 20 = 360	m	360,00
3	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o gł. do 15 cm z odwozem urobku wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat I-III pod warstwy konstrukcyjne chodnika 380 x 1,7 = 646,00	m <sup>2</sup>	646,00
4	D-06.01.01	Ustawienie obrzeży 8x30 wraz z wykonaniem ławy i oporu z betonu C8/10, z uwzględnieniem wymiany zniszczonego obrzeża na nowe w ilości 10% <b>324m - obrzeże z rozbiórki</b> <b>36m - zakup i ustawienie nowego obrzeża</b>	m	360,00
5	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 o gr. 10cm po zagęszczeniu - chodnik 380 x 1,7 = 646,00	m <sup>2</sup>	646,00
6	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej typu Holland (kolor szary) gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem, uwzględniając zakup i wymianę na nową kostkę brukową w ilości 5% <b>614m<sup>2</sup> - ułożenie kostki z rozbiórki</b> <b>32m<sup>2</sup> - zakup i ułożenie nowej kostki</b>	m <sup>2</sup>	646,00
7	D-08.01.03	Przełożenie umocnienia skarp rowu z płyt ażurowych 60x40x10cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm z uwzględnieniem wymiany zniszczonych płyt na nowe w ilości 20% 30 x 0,6 = 18,0 <b>14m<sup>2</sup> - ułożenie płyt z rozbiórki</b> <b>4m<sup>2</sup> - ułożenie nowych płyt</b>	m <sup>2</sup>	18,00

  
 Dyrektor Obwodu Drogowego  
 Węgrów-Siedlce  
 ul. Drogi Wojewódzkiej  
 Warszawa  
 mgr Tomasz Grzechnik