

Przedmiar				
Remonty chodników DW 575 i DW 577 na terenie OD w Sannikach				
Remont chodnika DW 575 km. 25+550+25+595 strona lewa m. Słubice				
Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót
1	BCD D-01 01.02.04. 28-02	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, ułożonych na podsypce piaskowej	m2	129,3
2	BCD D-01 01.02.04. 28-02	Rozebranie chodników z kostki betonowej o grubości 6 cm, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego ułożenia)	m2	1,0
4	BCD D-01 01. 02.04.41-01	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej, wraz z transportem na odległość do 10km	mb	86,0
5	BCD D-01 01. 02.04.44-02	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej, z odwiezieniem na odległość 10 km	mb	105,0
6	Kalkulacja własna	Demontaż wiaty przystankowej	szt.	1,0
7	BCD D-05 05. 03.23.14-03	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (kostka z demontażu)	m2	1,0
8	BCD D-04 04. 04.01.11-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	128,3
9	BCD D-05 05. 03.23.14-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	117,5
10	BCD D-05 05. 03.23.15-04	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	10,8
11	BCD D-05 05. 03.23.14-04	Nawierzchnie z płyt betonowych z wypustkami o wymiarach 35x35x5 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	3,5
12	BCD D-08 08. 03.01.12-05	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	102,5

13	BCD D-08 08. 01.01.13-02	Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x30 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15	mb	13,0
14	BCD D-08 08. 01.01.12-04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	mb	86,0
15	BCD D-03 03. 02.01.23-01	Montaż przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm długość do 15 m	mb	2,0
16	BCD D 08.05.01.12-02	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	6,5
17	BCD D 06.01.01.66-02 BCD120	Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x8 cm (35 kg/szt) ułożonymi na betonie. Wypełnienie wolnych przestrzeni zasypką cementowo piaskową	m2	3,2
18	Kalkulacja własna	Montaż wiaty przystankowej	szt.	1,0
Razem				
Remont chodnika DW 575 km. 26+197 - 26+575 str. Prawa m. Słubice				
1	BCD D-01 01.02.04.29-01	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej, z odwiezieniem na odległość 10 km	m ²	571,5
2	BCD D-01 01.02.04.44-02	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej, z odwiezieniem na odległość 10 km	m	381,0
3	BCD D-08 08.03.01. 12-05	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	381,0
4	BCD D-04 04. 04.01.11-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	571,5
5	BCD D-5 05.03.23. 14-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	477,0
6	BCD D-5 05.03.23. 14-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	94,5

7	BCD D 01.02.04.71-01 BCD319	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	mb	3,0
8	BCD D 06.02.01.11-02 BCD319	Ułożenie przepustów rurowych AROT o średnicy 40 cm pod chodnikiem	mb	3,0
9	Kalkulacja własna	Wykonanie ścianek czołowych betonowych (prefabrykat betonowy)	szt.	2,0

