

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont chodnika DW 573 od km 18+155 do km 18+560						
1	BCD D-01 01.02.04. 29-01		Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej, wraz z transportem na odległość do 10km 974	m ² m ²	 974,000	
					RAZEM	974,000
2	BCD D-01 01.02.04. 41-01		Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej, wraz z transportem na odległość do 10km 444	m m	 444,000	
					RAZEM	444,000
3	BCD D-01 01.02.04. 44-02		Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej, wraz z transportem na odległość do 10km 390,7	m m	 390,700	
					RAZEM	390,700
4	BCD D-04 04.01.01. 11-01		Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm, wraz z transportem naurobku na odległość do 10km 224,2	m ² m ²	 224,200	
					RAZEM	224,200
5	BCD D-04 04.06.01. 11-02		Wykonanie podbudowy z chudego betonu (6-9 MPa), grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, 224,2	m ² m ²	 224,200	
					RAZEM	224,200
6	BCD D-08 08.01.01. 11-04		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 87	m m	 87,000	
					RAZEM	87,000
7	BCD D-08 08.01.01. 12-04		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 357	m m	 357,000	
					RAZEM	357,000
8	BCD D-08 08.03.01. 12-05		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową 390,7	m m	 390,700	
					RAZEM	390,700
9	BCD D-05 05.03.23. 14-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 744,2	m ² m ²	 744,200	
					RAZEM	744,200
10	BCD D-05 05.03.23. 15-04		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 224,2	m ² m ²	 224,200	
					RAZEM	224,200
11	BCD D-05 05.03.23. 14-03		Nawierzchnie z płyt antypoślizgowych, betonowych, żółtych o grubości 5 cm ułożonych na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 5,6	m ² m ²	 5,600	
					RAZEM	5,600
12	BCD D-03 03.06.01. 21-01		Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
13	BCD D-03 03.06.01. 31-01		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem 7	szt. szt.	 7,000	
					RAZEM	7,000