

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont istniejących ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych w pasie dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Rejon Drogowy Ciechanów, Obwód Drogowy w Żurominie

Lp.	Nr spec. techn.	Nr drogi	Pikietaż	Opis robót	Przedmiar	j.m.	Ilość
1	D - 08.00.00	541	60+529 - 60+603 str. lewa	Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w m. Żuromin (obręb ronda Solidarności) /rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6cm na powierzchni 185m² do ponownego wbudowania, rozebranie i ponowne ustawienie obrzeży na długości 74 mb na lawie betonowej z oporem, wykonanie podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz ponowne wbudowanie kostki/.	kostka brukowa betonowa gr 6cm 185 m² (10% kostki nowej po stronie <u>zamawiającego</u> na stanie Obwodu Drogowego w Żurominie)	m ²	185,0
2	D - 08.00.00	563	28+422 - 28+495 str. lewa	Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w m. Będzimin, ul Główna /rozebranie nawierzchni chodnika na całej szerokości chodnika z kostki betonowej do ponownego wbudowania, wykonanie podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz ponowne wbudowanie kostki/.	kostka brukowa betonowa gr 6cm 118,0 m² (2% kostki nowej po stronie <u>zamawiającego</u> na stanie Obwodu Drogowego w Żurominie)	m ²	118,00
3	D - 08.00.00	563	34+639 - 34+836 str. prawa	Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w m. Żuromin (ul. Wyzwolenia) /rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6cm na powierzchni 242,0m² do ponownego wbudowania, rozebranie uszkodzonych i ustawienie nowych obrzeży betonowych gr. 8cm na długości 10,0 mb na lawie betonowej z oporem, wykonanie podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz ponowne wbudowanie kostki/.	kostka brukowa betonowa gr 6cm 242,0 m² - 10% kostki nowej po stronie <u>zamawiającego</u> na stanie Obwodu Drogowego w Żurominie, - 10mb obrzeży betonowych gr. 8cm po stronie <u>wykonawcy</u> .	m ²	242,00
4	D - 08.00.00	563	35+625 - 35+801 str. lewa	Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w m. Żuromin (ul. Mławska) /rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6cm na powierzchni 357m² do ponownego wbudowania, rozebranie i ponowne ustawienie obrzeży betonowych gr. 6cm na długości 46mb na lawie betonowej z oporem, wykonanie podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz ponowne wbudowanie kostki/.	kostka brukowa betonowa gr 6cm 357,0 m² - 10% kostki nowej po stronie <u>zamawiającego</u> na stanie Obwodu Drogowego w Żurominie, - 10% obrzeży betonowych gr. 6cm po stronie <u>wykonawcy</u> .	m ²	357,00
5	D - 08.00.00	563	35+698 - 35+761 str. prawa	Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w m. Żuromin, ul. Mławska /rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6cm na powierzchni 239m² do ponownego wbudowania, wykonanie podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm, wykonanie rampy z płyt betonowych antypoślizgowych z wypustkami gr. 5cm kolor żółty- 6,4m² oraz ponowne wbudowanie pozostałej kostki/.	kostka brukowa betonowa gr 6cm 239,0 m² - 10% kostki nowej po stronie <u>zamawiającego</u> na stanie Obwodu Drogowego w Żurominie, - 6,4 m ² płytki betonowe antypoślizgowe gr. 5cm po stronie <u>wykonawcy</u> .	m ²	239,00
6	D - 08.00.00	563	35+698 - 35+761 str. prawa	Remont nawierzchni zatoki postojowej z kostki betonowej w m. Żuromin, ul. Mławska /rozebranie nawierzchni zatoki postojowej na powierzchni 72m² z kostki betonowej gr. 8cm do ponownego wbudowania, regulacja wpustu ulicznego- 1szt. , rozebranie uszkodzonych i ustawienie nowych krawężników 15x30 na lawie betonowej z oporem- 51mb , krawężników 20x30 na lawie betonowej z oporem- 38mb , wykonanie podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz ponowne wbudowanie kostki/.	kostka brukowa betonowa gr 8cm 72,0 m² - 10% kostki nowej po stronie <u>zamawiającego</u> na stanie Obwodu Drogowego w Żurominie, - 51mb krawężnika betonowych betonowego 15x30 po stronie <u>wykonawcy</u> . - 38mb krawężnika betonowych betonowego 20x30 po stronie <u>wykonawcy</u> .	m ²	72,00

7	D - 08.00.00	563	45+936 - 46+048 str. prawa	Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w m. Kuczbork /rozebranie nawierzchni chodnika na powierzchni 220m ² z kostki betonowej do ponownego wbudowania, wykonanie podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz ponowne wbudowanie kostki/.	kostka brukowa betonowa gr 6cm 220,0 m ² (10% kostki nowej po stronie <u>zamawiającego</u> na stanie Obwodu Drogowego w Żurominie)	m ²	220,00
8	D - 08.00.00	563	59+200 - 59+237 str. lewa	Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w m. Turza Mała (ul. Mławska) /rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6cm na powierzchni <u>64m²</u> do ponownego wbudowania, rozebranie uszkodzonych i ponowne ustawienie nowych obrzeży betonowych gr. 6cm na długości <u>76mb</u> na ławie betonowej z oporem, wykonanie podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz ponowne wbudowanie kostki/.	kostka brukowa betonowa gr 6cm 64,0 m ² - 100% kostki nowej po stronie <u>wykonawcy</u> , - 100% obrzeży betonowych gr. 6cm po stronie <u>wykonawcy</u> .	m ²	64,00
9	D - 08.00.00	563	59+543 - 59+904 str. lewa	Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w m. Turza Mała (ul. Mławska) /rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6cm na powierzchni <u>492m²</u> do ponownego wbudowania, rozebranie i ponowne ustawienie obrzeży betonowych gr. 6cm na długości <u>213mb</u> na ławie betonowej z oporem, wykonanie podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz ponowne wbudowanie kostki/.	kostka brukowa betonowa gr 6cm 492,0 m ² - 10% kostki nowej po stronie <u>zamawiającego</u> na stanie Obwodu Drogowego w Żurominie, - 20% obrzeży betonowych gr. 6cm po stronie <u>wykonawcy</u> .	m ²	492,00

Opracował :

Marcin Szymański

11.02.2025r.
Starszy Specjalista

Marcin Szymański