

.....
(pieczęć instytucji prowadzącej Dziennik)

DZIENNIK KONTROLI
(kontrole regularne i funkcjonalne)
obiektów i urządzeń małej architektury
DLA MIASTA BEŁCHATÓW

Regularna kontrola przez oględziny - Instrukcja.

Kontrola regularna jest przeprowadzana 2 razy w miesiącu (nie rzadziej niż co 14 dni) przy użyciu **Formularza nr 1**, który służy do przeprowadzenia wielu kontroli na jednym dokumencie. Regularna kontrola przez oględziny umożliwia ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem zużycia, wandalizmu lub warunków atmosferycznych.

Podczas kontroli regularnej należy zwrócić uwagę na:

- 1) **Grubość, czystość i stan nawierzchni** - sprawdzenie polega na ocenie, czy poziom nawierzchni sypkiej jest zgodny z oznaczeniem na urządzeniu lub innymi zaleceniami. Poziom nawierzchni powinien być równy w obrębie całej strefy bezpieczeństwa urządzenia. Nawierzchnie syntetyczne nie powinny być uszkodzone. Sprawdzenie dotyczy także zanieczyszczeń nawierzchni placu zabaw, takich jak kawałki szkła, odchody zwierzęce, substancje toksyczne, niedopałki papierosów, liście itp.
- 2) **Kompletność i dobry stan urządzeń** - sprawdzenie polega na wykryciu braku elementów konstrukcyjnych, kompletności i zwartości całej konstrukcji. W celu wykrycia wady należy energicznie poruszyć urządzeniem, w sposób imitujący jego użytkowanie. Sprawdzenie dotyczy także zużycia części ruchomych i wystąpienia ostrych krawędzi. Uwzględnić należy także pomazanie lub pomalowanie urządzeń przez wandalów.
- 3) **Kompletność i brak uszkodzeń ogrodzenia** - sprawdzenie obejmuje wady ogrodzenia takie jak: odsłonięte fundamenty, wystające elementy (np. druty), uszkodzenia mechaniczne, wystające gwoździe, uszkodzenia furtki i pozostałe wady ogrodzenia.
- 4) **Inne nieprawidłowości** - negatywną ocenę należy tutaj wpisać w przypadku, gdy wystąpi zagrożenie dla bezpieczeństwa niewymienione wcześniej (np. kosz lub ławka znajdzie się w obrębie strefy bezpieczeństwa urządzenia itp.).

Kontrola regularna przeprowadzana jest na wszystkich obiektach i urządzeniach małej architektury wskazanych w pkt „IV.” (lista obiektów i urządzeń małej architektury tj. placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz boisk sportowych na terenie Miasta Bełchatowa)
- Opisu przedmiotu zamówienia.

W przypadku, gdy w wyniku kontroli, kontrolujący spostrzeże nieprawidłowości należy je opisać i wskazać, którego obiektu dotyczą.

REGULARNE KONTROLE PRZEZ OGŁĘDZINY - FORMULARZ NR 1

Kontrolę
przeprowadził/a:.....

A) Nie stwierdzono nieprawidłowości w następujących obiektach (wskazać obiekty wymienione w pkt IV. Opisu przedmiotu zamówienia):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

B) Stwierdzono nieprawidłowości (opisać jakie) w następujących obiektach (wskazać obiekty wymienione w pkt IV. Opisu przedmiotu zamówienia):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Podpis kontrolującego:

Kontrola funkcjonalna - Instrukcja

Kontrola funkcjonalna będzie przeprowadzana przeprowadzane 4 razy w roku w miesiącach: kwiecień, czerwiec, lipiec, wrzesień przy użyciu **Formularza nr 2**. Kontrola funkcjonalna jest przeglądem bardziej szczegółowym niż kontrola regularna. Jej celem jest sprawdzenie funkcjonalności i stabilności sprzętu, głównie jego zużycia. Norma zaleca, aby specjalną uwagę zwrócić na elementy o konstrukcji nie wymagającej żadnej obsługi przez cały okres ich eksploatacji.

Podczas kontroli funkcjonalnej dokonuje się przeglądu następujących punktów:

1. **regulamin korzystania z obiektów i urządzeń małej architektury** - sprawdzenie, stanu tablic regulaminów (czy jest kompletna i czytelna, na tablicy powinien być zamieszczony regulamin, numer telefonu alarmowego (112), numer kontaktowy do jednostki administrującej, adres placu zabaw oraz nazwa administratora),
2. **stan techniczny ogrodzenia** - sprawdzenie kompletności i bezpieczeństwa ogrodzenia,
3. **wyposażenie dodatkowe** - wyposażenie dodatkowe (np. kosze, ławki) nie może posiadać elementów niebezpiecznych (np. ostrych krawędzi, punktów groźących zmiążdżeniem), bądź znajdować się w strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych. Zaleca się trwałe mocowanie wszystkich urządzeń do nawierzchni,
4. **nawierzchnie** - należy zwracać uwagę na poziom i stan nawierzchni zwłaszcza w obrębie stref bezpieczeństwa urządzeń. Nawierzchnia powinna być właściwego rodzaju dla danej strefy bezpieczeństwa. Powinna mieć odpowiedni poziom, grubość i czystość. Nawierzchnie sztuczne nie powinny być uszkodzone i powodować potykanie się,
5. **oznaczenie poziomu gruntu i urządzeń** - w przypadku montażu urządzenia na nawierzchni sypkiej konieczne jest oznaczenie na urządzeniu poziomu tej nawierzchni. Oznaczenia powinien dokonywać producent, bądź odpowiednio wykwalifikowany personel. Konserwacja oznaczenia leży po stronie właściciela, bądź zarządcy. Sprawdzenie dotyczy także czytelności numerów rejestracyjnych urządzeń, które w razie potrzeby trzeba konserwować,
6. **przestrzenie minimalne urządzeń** - urządzenia powinny mieć wyznaczone przestrzenie minimalne, wokół których nic nie może się znaleźć. Zmiana lokalizacji urządzenia lub montaż wyposażenia dodatkowego powinny być przeprowadzane przy udziale producenta lub odpowiednio wykwalifikowanych osób,
7. **kompletność urządzeń** - sprawdzenie polega na wykryciu braku elementów konstrukcyjnych urządzeń i ich pozostałych części,
8. **stabilność urządzeń** - sprawdzenie stabilności polega na próbie poruszenia konstrukcji i obserwacji zachowania poszczególnych części wobec siebie, bądź nawierzchni. Ruchy

sprawdzające powinny odzwierciedlać sytuacje mające miejsce podczas intensywnego użytkowania (np. huśtanie na huśtawce, kiwanie elementami wieżowymi przez użytkowników znajdujących się na podestach). Szczególną uwagę należy zwrócić na przytwierdzenie urządzenia do gruntu i punkty mogące powodować zmiążdżenia,

9. stan połączeń - w przypadku wykrycia niestabilności urządzeń kontrola połączeń może wymagać demontażu elementów maskujących, czyli różnego rodzaju zaślepek (przed kontrolą warto zaopatrzyć się w zamienniki). Kontroli podlegają łączenia śrubowe, łączenia spawaniem, jak również połączenia wykonane przy pomocy gwoździ i wkrętów,

10. zużycie części ruchomych - w celu zapobiegania wypadkom należy zwrócić szczególną uwagę na elementy ruchome urządzeń (łożyska itp.), które są szczególnie narażone na zużycie. Jakikolwiek pogorszenie ich stanu powinno skutkować naprawą lub smarowaniem,

11. stan łańcuchów i lin - zużycie łańcuchów w huśtawkach, mostkach ruchomych (równoważniach) i przeplotniach (kratach itp.) jest największe na jego końcach. W huśtawce dotyczy to miejsc przy zawiesiu i przy siedzisku. W przypadku, gdy łańcuch jest atestowany do montażu na placach zabaw, niepokojące jest jego przetarcie w 1/3 grubości. Przy zużyciu rzędu 40% konieczna jest naprawa. Do badania zużycia może być przydatna suwmiarka. Badanie obejmuje także zużycie i uszkodzenia lin,

12. ostre krawędzie - Należy sprawdzać, czy przy urządzeniach nie występują ostre krawędzie. Mogą się one tworzyć w miejscach rozszczepienia drewna i rozwarstwienia lub uszkodzenia sklejk i laminatu,

13. zużycie pozostałych części - sprawdzenie polega na wykryciu oznak zużycia niewymienionych wcześniej,

14. ślady rozkładu i korozji - szczególną uwagę należy zwrócić na występowanie rozkładu drewna, bądź metalu w miejscach styku z gruntem oraz w przypadku elementów konstrukcyjnych. To sprawdzenie z reguły wymaga zdjęcia części nawierzchni lub wejścia na drabinę (np. w przypadku huśtawek wahadłowych),

15. inne nieprawidłowości - sprawdzenie czy występują inne nieprawidłowości niewymienione powyżej, powodujące zagrożenie dla bezpieczeństwa.

KONTROLA FUNKCJONALNA - FORMULARZ NR 2

A) Nie stwierdzono nieprawidłowości w następujących obiektach (wskazać obiekty wymienione w pkt IV. Opisu przedmiotu zamówienia):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

B) Stwierdzono nieprawidłowości (opisać jakie) w następujących obiektach (wskazać obiekty wymienione w pkt IV. Opisu przedmiotu zamówienia):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Podpis kontrolującego: