

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej i emulsji asfaltowej na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach w 2025”**

**Wielkość przedmiotu zamówienia**

Zamawiający informuje, że przy zakupie i dostawach mieszanek mineralno-asfaltowych oraz emulsji asfaltowej będącej przedmiotem zamówienia podane ilości w kolumnie 4 są wielkościami maksymalnymi, które mogą być odebrane w trakcie realizacji zamówienia. Natomiast gwarantowane minimalne ilości, które mogą zostać odebrane określa kolumna 5.

**1. Dostawa mieszanki mineralno- asfaltowej**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka	Ilość maksymalna	Gwarantowana ilość minimalna
1	2	3	4	5
1	Mieszanka min.-asfaltowa (AC11W 50/70 lub AC16W 50/70) warstwa wyrównawcza KR1, KR2	tona	10	5
2	Mieszanka min.-asfaltowa (AC16W 35/50) warstwa wyrównawcza KR3, KR4	tona	10	5
3	Mieszanka min.-asfaltowa (AC8S 50/70 lub AC11S 50/70). warstwa ścieralna KR1, KR2	tona	500	100
4	Mieszanka min.-asfaltowa (AC8S 50/70 lub AC11S 50/70). warstwa ścieralna KR3, KR4	tona	40	5
5	Mieszanka min.-asfaltowa (AC8S 50/70 lub AC11S 50/70). warstwa ścieralna KR5, KR6	tona	10	5
6	Mieszanka min.-asfaltowa (AC8S 50/70 lub AC11S 50/70) warstwa ścieralna KR1, KR2-II zmiana	tona	200	50
7	Mieszanka min.-asfaltowa (AC8S 50/70 lub AC11S 50/70) warstwa ścieralna KR3, KR4-II zmiana	tona	10	5
8	Mieszanka min.-asfaltowa (AC8S 50/70 lub AC11S 50/70) warstwa ścieralna KR1, KR2-III zmiana	tona	50	10
9	Mieszanka min.-asfaltowa (AC8S 50/70 lub AC11S 50/70) warstwa ścieralna KR3, KR4-III zmiana	tona	450	50
10.	Mieszanka min.-asfaltowa (AC8S 50/70 lub AC11S 50/70) warstwa ścieralna KR5, KR6-III zmiana	tona	50	10

**Wymagania dodatkowe:**

- 1) Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna spełniać wymagania PN-EN 13108-1 w zakresie wytycznych WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne (Załącznik nr 8 do SWZ).
- 2) Przed wydaniem mieszanki mineralno-asfaltowej, na wniosek Zamawiającego, Wykonawca dostarczy (zgodnie z zasadami i wymaganiami Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach) dokumentację mieszanki (sprawozdania z badań typu, DWU, certyfikaty), 13 próbek masy przygotowanych w ubijaku Marshalla, oraz próbki do oceny odporności na koleinowanie. Próbki wraz z dokumentacją powinny być przygotowane do odbioru przez Zamawiającego w ciągu 15 dni od ich zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 3) Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu mieszanki mineralno – asfaltowej na gorąco o temp. 160-175°C. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzania temperatury masy w wytwórni przy odbiorze.
- 4) Dostawy będą odbywać się sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2025 roku.
- 5) Odbiór mieszanki mineralno-asfaltowej odbywać się będzie **transportem własnym Zamawiającego z wytwórni mieszanki Wykonawcy zlokalizowanej w obrębie do 25 km od Bazy Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o., adres: 25-330 Kielce, ul. Sandomierska 249.**
- 6) O ilości i terminie dostaw Wykonawca zostanie zawiadomiony telefonicznie lub mailem na 1 dzień przed przewidywanym terminem odbioru mieszanki.
- 7) **Wykonawca umożliwi odbiór mieszanki:**  
w następnym dniu po zgłoszeniu przez Zamawiającego potrzeby dostawy – i w ciągu 1 godziny od momentu podstawienia transportu Zamawiającego do załadunku, po wcześniejszym uzgodnieniu (min. 1 dzień przed planowanym terminem odbioru) w godzinach:
  - poz. 1-5 tabeli, odbiór I zmiana, w godzinach 7:00–14:00,
  - poz. 6-7 tabeli, odbiór II zmiana, w godzinach 14:00-16:00,
  - poz. 8-10 tabeli, odbiór III zmiana, w godzinach 20:00-22:00

Minimalna jednorazowa ilość 4 t.

**2. Dostawa emulsji asfaltowej:**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka	Ilość maksymal	Gwarantowana ilość minimalna
1	2	2	4	5
1	Kationowa emulsja asfaltowa	tona	30	10

**Wymagania dodatkowe:**

- 1) Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy **kationowej emulsji asfaltowej** niemodyfikowanej, szybkorozpadowej C 65 przeznaczonej do remontów cząstkowych za pomocą remontera typu PACHER i masą z otaczarki. Emulsja powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę lub Certyfikat Europejski i Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez jednostkę notyfikacyjną wyznaczoną przez

UE - Instytut Testowania i Certyfikacji i spełniać warunki określone w Wymaganiach technicznych. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT- 3 Emulsje asfaltowe 2009. – IBDiM Warszawa 2009.

- 2) Dostawa obejmuje również załadunek emulsji do podstawionego pojazdu Zamawiającego (remontera lub skrapiaarki).
- 3) **Odległość miejsca odbioru emulsji od siedziby Zamawiającego nie może przekraczać 25 km. Dopuszczalny jest dowóz emulsji specjalistycznym pojazdem na teren bazy RPZiUK Spółka z o.o. na ul. Sandomierskiej (max. 2 dni po zamówieniu)**
- 4) Dostawy będą prowadzone sukcesywnie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2025 roku. Jednorazowy załadunek lub dostawa wynosi min. 0,3 tony emulsji. Odbiór w godzinach od godz. 18 do godz. 15 dnia następnego. Wykonawca powinien zapewnić w wymienionym terminie ciągłość dostaw.