



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  
W OPOLU



JEDNOSTKA SAMORZĄDU  
Województwa Opolskiego

ul. Oleska 127  
45-231 Opole  
tel. 77 459 18 00  
przetargi@zdw.opole.pl

WP.3211.28.2025

Opole, 08.05.2025 r.

### DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, w odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawcę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 401**”, wyjaśnia poniżej.

1. Pytanie.

Prosimy o przekazanie opinii geotechnicznej dla przedmiotowego zadania.

Odpowiedź.

Dokumentacja geologiczna dołączona jest do specyfikacji warunków zamówienia i znajduje się w spakowanym folderze o nazwie 12-14\_28dokprospectechuzgod.zip.

2. Pytanie.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) zgodnie z Instrukcją projektowania i wbudowania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE). Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej Politechniki Gdańskiej, 12 maja 2019.

Odpowiedź.

Wykonanie mieszanki MCE należy wykonać zgodnie z projektem.

3. Pytanie.

W Opisie PW oraz na przekrojach konstrukcyjnych widnieje rozwiązanie z wykorzystaniem georusztu trójosiowego pomiędzy warstwą podbudowy z mieszanki MCE a warstwą mieszanki niezwiązana z kruszywem C50/30. Czy Zamawiający potwierdza że należy wykonać georuszt trójosiowy pomiędzy tymi dwoma warstwami? Prosimy również o podanie parametrów technicznych georusztu trójosiowego.

Odpowiedź.

Georuszt trójosiowy należy wykonać zgodnie z projektem. Parametry georusztu zawarte są w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

4. Pytanie.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem - gr. po zagęszczeniu 25 cm metodą na miejscu?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem grubości po zagęszczeniu 25 cm na miejscu.

5. Pytanie.

Prosimy o podanie klasy wytrzymałości warstwy ulepszanego podłoża stabilizowanego cementem - gr. po zagęszczeniu 25 cm.

Odpowiedź.

Klasa wytrzymałości warstwy ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem to, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, C1,5/2,0.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Opolu  
*Bartłomiej Horaczuk*