

PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ

NAZWA OPRACOWANIA:	Roboty remontowe w obiekcie zabytkowym polegające na dostosowaniu Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domku Pastora” w Łomży ul. Krzywe Koło 1 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego.		
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	VII		
ADRES INWESTYCJI:	18-400 Łomża, ul. Krzywe Koło 1		
NAZWA, ADRES INWESTORA:	Miasto Łomża, 18-400 Łomża ul. Stary Rynek 14		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Energoprojekty 15-549 Białystok ul. Opolska 15		
PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Andrzej Zygmunt Gałecki	KPOKK IA 51/2008	Architektura	

Białystok, 20.01.2023

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Opis techniczny do projektu aranżacji wnętrz
2. Część rysunkowa:

A-1 Rzut parteru	1:100
A-2 Rzut piwnicy	1:100
A-3 Przekrój A-A	1:100
A-4 Widok centrali klimatyzacji na przekroju	1:100
A-5 Rzut sufitów parteru	1:100
A-6 Rzut sufitów piwnicy	1:100
A-7 Widoki ścian w Sali Ślubów	1:100
A-8 Widoki ścian – Sala Ślubów	1:100
A-9 Zestawienie mebli	-
A-10 Projektowana krata do okna w archiwum	1:10
Załączniki:	
Wizualizacje recepcji	
Wizualizacje Sali Ślubów	

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- 1.1. Zlecenie Inwestora.
- 1.2. Wizję lokalną w terenie.
- 1.3. Udostępnione materiały: „Projekt budowlany zamienny Remontu i modernizacji zabytkowego budynku tzw. „DOMKU PASTORA”.
- 1.4. Obowiązujące normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest remont wnętrza i dostosowanie budynku Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domku Pastora” w Łomży ul. Krzywe Koło 1 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Łomży. Budynek istniejący, użyteczności publicznej, 3-kondygnacyjny (piwnica, parter, poddasze), zlokalizowany na działce nr 10090, jednostka ewidencyjna 206201_2 Łomża, obręb 0001 Łomża 1

3. STAN ISTNIEJĄCY

Aktualnie budynek jest wyłączony z użytkowania. Wcześniej znajdowały się w nim pomieszczenia przeznaczone do zajęć plastycznych, wyrobów z gliny. We wnętrzu znajdują się ozdobne sztukaterie na sufitach i ścianach. Stalarka okienna i drzwiowa pozostaje nienaruszona.

4. STAN PROJEKTOWANY

Adaptowany budynek użyteczności publicznej dzieli się na strefę administracyjną głównie na parterze mieszczącą odpowiednio pomieszczenia biurowe, kierownika, zastępcy kierownika, salę ślubów, archiwum (w piwnicy) oraz na strefę odpoczynku tj. poczekalnię z możliwością poczęstunku znajdującą się w piwnicy. W piwnicy znajdują się również pomieszczenia socjalne oraz techniczne. Poddasze użytkowe stanowi strefa biurowa – nie podlegająca pod poniższe opracowanie.

Wejścia do budynku pozostały niezmienione, tj. wejście główne od ul. Krzywe Koło po południowej stronie opracowania, wejście od ogrodu po północnej stronie oraz wejście od zachodu.

Obiekt dostosowano do użytkowania na pobyt stały dla 8 osób. Okresowo w budynku przebywać będą interesanci. W planowanej Sali Ślubów czasowo przebywać może do 30 osób, co wynika także z dotychczasowej funkcji użyteczności publicznej.

Funkcjonowanie obiektu określa się codziennie przez 8 godzin.

Obiekt przystosowano dla osób niepełnosprawnych.

ROBOTY REMONTOWE - PARTER

1/1	Recepcja	21,06 m ²
<ul style="list-style-type: none"> • Demontaż punktów oświetleniowych, konserwacja patynowych elementów, wymiana punktów oświetleniowych nieosłoniętych kloszami; • Umieszczenie klimatyzatora ściennego; • Uzupełnienie tynków, gruntowanie ścian i sufit. • Malowanie ścian dwukrotnie farbą krzemianową, przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej, np. firmy KEIM ECOSIL-ME nr 9516 lub inną równorzędną, o nie gorszych parametrach technicznych; • Malowanie sufitu farbą krzemianową przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej w kolorze białym; • Układanie i malowanie nowej sztukaterii na kolor biały (listwy przyściennne z pustką na kable, np. firmy deco systems lub inne równorzędne, o nie gorszych parametrach technicznych;). • Układanie fototapety fizeleinowej w stylu rokoko na części ściany prowadzącej do Sali Ślubów (,np. „Golden Phoenix” firmy Ubierz Swoje Ściany lub fototapeta „Rokoko” firmy eKoko fototapety lub inne równorzędne, o nie gorszych parametrach technicznych;); • Montaż tabliczek informujących o przeznaczeniu pomieszczenia usytuowanych na drzwiach, na wysokości 110cm. Tabliczki o wymiarach 15x10cm z tekstem drukowanym. • Zabezpieczenie schodów wewnętrznych poprzez montaż stojących poręczy aluminiowych – 1 szt. • Montaż ażurowych osłon na grzejniki, pomalowanych w kolorze ścian – 2 szt.; • Montaż wyposażenia (wg. Rys. A-1): <ul style="list-style-type: none"> ○ wieszaki stylizowane na barokowe/rokoko – naścienne – 4szt; ○ barierka ograniczająca wejście na schody prowadzące do piwnicy – 1szt.; 		

	<ul style="list-style-type: none"> o lustra – lustro wiszące, bez ramy - 2 szt. (94x187cm); o kanapa szara stylizowana na barokową (na stanie) – 1 szt.; 	
1/2	Sala ślubów	64,83 m ²
	<ul style="list-style-type: none"> • Demontaż punktów oświetleniowych, konserwacja patynowych elementów, wymiana punktów oświetleniowych nieosłoniętych kloszami; • Umieszczenie klimatyzatora ściennego; • Uzupełnienie tynków tynkami oddychającymi, gruntowanie ścian i sufitu. • Malowanie ścian dwukrotnie farbą krzemianową, przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej, np. firmy KEIM ECOSIL-ME nr 9097 lub inną równorzędną, o nie gorszych parametrach technicznych;; • Malowanie sufitu farbą krzemianową przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej w kolorze białym; • Układanie i malowanie nowej sztukaterii na kolor biały (listwy przyściennie z pustką na kable, np. firmy deco systems lub inne równorzędne, o nie gorszych parametrach technicznych;). • Montaż tabliczek informujących o przeznaczeniu pomieszczenia usytuowanych na drzwiach, na wysokości 110cm. Tabliczki o wymiarach 15x10cm z tekstem drukowanym. • Montaż nowego oświetlenia –żyrandol ozdobny; • Montaż ażurowych osłon na grzejniki, pomalowanych w kolorze ścian – 6 szt.; • Montaż wyposażenia (wg. Rys. A-1): <ul style="list-style-type: none"> o Biurko gabinetowe – 1 szt. (<i>biurko fornirowane drewnem w odcieniu koniaku, 200x100x77, wstawka ze skóry ekologicznej umieszczona w blacie, np.biurko Baron z kolekcji Prestige firmy Bemondi</i>) o krzesła dla gości – 22 szt. (<i>krzesła tapicerowane, białe, ew. w odcieniu kremowym, np. krzesła Allan II kremowe z weluru, nogi w kolorze złota, firmy Home Decor</i>); o fotel dla osoby udzielającej ślubu – 1 szt. (<i>np. obrotowy fotel skórzany Prestige kremowy firmy Bemondi</i>)’ o Godło Polski na zawieszach linkowych; (<i>zawieszki sufitowe z linką i haczykiem</i>); o lustro – 1 szt. (94x187cm); o karnisze naścienne i zasłony; o meble (na stanie) wg. rys. A-4, A-6; o kanapy szare stylizowane na barokowe (na stanie) – 2 szt.; o komoda/ stolik na poczęstunek z drzewczkami 120x70cm(zabudowa szafy rack); - 1 szt.) o Żyrandol wiszący, ozdobny – kryształowy (<i>np. Aspen II złoty, 9-punktowy, Milagro</i>)– 1 szt.; 	
1/3	Pokój kierownika	20,51 m ²
	<ul style="list-style-type: none"> • Demontaż punktów oświetleniowych, konserwacja patynowych elementów, wymiana punktów oświetleniowych nieosłoniętych kloszami; • Umieszczenie klimatyzatora ściennego; • Uzupełnienie tynków tynkami oddychającymi, gruntowanie ścian i sufitu. • Malowanie ścian dwukrotnie farbą krzemianową, przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej, np. firmy KEIM ECOSIL-ME nr 9516 lub inną równorzędną, o nie gorszych parametrach technicznych; • Malowanie sufitu farbą krzemianową przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej w kolorze białym; • Układanie i malowanie nowej sztukaterii na kolor biały (listwy przyściennie z pustką na kable, np. firmy deco systems lub inne równorzędne, o nie gorszych parametrach technicznych;). • Montaż tabliczek informujących o przeznaczeniu pomieszczenia usytuowanych na drzwiach, na wysokości 110cm. Tabliczki o wymiarach 15x10cm z tekstem drukowanym. • Montaż wyposażenia (wg. Rys. A-1): <ul style="list-style-type: none"> o Biurka – 2 szt. (<i>np. firmy Meblicante – meble gabinetowe QUANDO z pomocnikiem i kontenerem, panelem biurkowym, ew. na zamówienie</i>); o Fotele biurowe, obrotowe – 2 szt. (<i>np. firmy Meblicante</i>); o Oprawy świetlne – 60x60cm doświetlające pomieszczenie w strefie biurowej.- opracowanie Branży elektrycznej. 	
1/4	Maszynownia windy	1,36 m ²
	Nie podlega remontowi.	
1/5	WC NPS	4,03 m ²
	Nie podlega remontowi.	
1/6	Pokój zastępcy kierownika	19,00 m ²
	<ul style="list-style-type: none"> • Demontaż punktów oświetleniowych, konserwacja patynowych elementów, wymiana punktów oświetleniowych nieosłoniętych kloszami; • Umieszczenie klimatyzatora ściennego; • Uzupełnienie tynków tynkami oddychającymi, gruntowanie ścian i sufitu. 	

		<ul style="list-style-type: none"> Malowanie ścian dwukrotnie farbą krzemianową, przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej, np. firmy KEIM ECOSIL-ME nr 9516 lub inną równorzędną, o nie gorszych parametrach technicznych; Malowanie sufitu farbą krzemianową przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej w kolorze białym; Układanie i malowanie nowej sztukaterii na kolor biały (listwy przyściennie z pustką na kable, np. firmy deco systems lub inne równorzędne, o nie gorszych parametrach technicznych;). Montaż tabliczek informujących o przeznaczeniu pomieszczenia usytuowanych na drzwiach, na wysokości 110cm. Tabliczki o wymiarach 15x10cm z tekstem drukowanym. Montaż wyposażenia (wg. Rys. A-1): <ul style="list-style-type: none"> Biurka – 2 szt. (np. firmy Meblicante – meble gabinetowe QUANDO z pomocnikiem i kontenerem, panelem biurkowym, ew. na zamówienie); Fotele biurowe, obrotowe – 2 szt. (np. firmy Meblicante); Szafy na dokumenty - 2 szt. (np. Firmy Meblicante); Oprawy świetlne – 60x60cm doświetlające pomieszczenie w strefie biurowej.- opracowanie Branży elektrycznej.
1/7	Biuro	34,04 m ²
		<ul style="list-style-type: none"> Demontaż punktów oświetleniowych, konserwacja patynowych elementów, wymiana punktów oświetleniowych nieosłoniętych kloszami; Umieszczenie klimatyzatora ściennego; Uzupełnienie tynków tynkami oddychającymi, gruntowanie ścian i sufitu. Malowanie ścian dwukrotnie farbą krzemianową, przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej, np. firmy KEIM ECOSIL-ME nr 9516 lub inną równorzędną, o nie gorszych parametrach technicznych; Malowanie sufitu farbą krzemianową przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej w kolorze białym; Układanie i malowanie nowej sztukaterii na kolor biały (listwy przyściennie z pustką na kable, np. firmy deco systems lub inne równorzędne, o nie gorszych parametrach technicznych;). Montaż tabliczek informujących o przeznaczeniu pomieszczenia usytuowanych na drzwiach, na wysokości 110cm. Tabliczki o wymiarach 15x10cm z tekstem drukowanym. Montaż wyposażenia (wg. Rys. A-1): <ul style="list-style-type: none"> Biurka – 4 szt. (np. firmy Meblicante – meble gabinetowe QUANDO z pomocnikiem i kontenerem, panelem biurkowym, ew. na zamówienie); Fotele biurowe, obrotowe – 4 szt. (np. firmy Meblicante); Szafy ogniotrwałe ok. 30 metrów bieżących ogniotrwałych zamykanych na klucz wysokość półek w szafie ok. 38 cm. Głębokość ok. 35 cm. Ilość szt. Dostosować do miejsca wskazanego na rzucie parteru. Szafy – 3szt. Istniejące; Oprawy świetlne – 60x60cm doświetlające pomieszczenie w strefie biurowej.- opracowanie Branży elektrycznej.
1/8	Korytarz	3,48 m ²
		<ul style="list-style-type: none"> Nie podlega remontowi.
1/9	WC personelu	5,00 m ²
		<ul style="list-style-type: none"> Nie podlega remontowi.

ROBOTY REMONTOWE – PIWNICA

0/1	Korytarz	5,10 m ²
		<ul style="list-style-type: none"> Demontaż punktów oświetleniowych, konserwacja patynowych elementów, wymiana punktów oświetleniowych nieosłoniętych kloszami; Wykonanie ściany działowej murowanej z gazobetonu o gr. 12cm (zgodnie z rysunkiem A-2) z otworem a drzwi o wymiarze 100x200cm. Uzupełnienie tynków oraz wykonanie tynków na ścianie projektowanej tynkami oddychającymi, gruntowanie ścian i sufitu. Malowanie ścian dwukrotnie farbą krzemianową, przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej , np. firmy KEIM ECOSIL-ME nr 9516 lub inną równorzędną, o nie gorszych parametrach technicznych;; Malowanie sufitu farbą krzemianową przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej w kolorze białym; Układanie i malowanie nowej sztukaterii na kolor biały (listwy sufitowe z pustką na kable, np. firmy deco systems lub inne równorzędne, o nie gorszych parametrach technicznych;). Montaż stolarki drzwiowej z systemem kontroli dostępu. Montaż tabliczek informujących o przeznaczeniu pomieszczenia usytuowanych na drzwiach, na wysokości 110cm. Tabliczki o wymiarach 15x10cm z tekstem drukowanym.

0/2	Węzeł cieplny	6,03 m ²
	<ul style="list-style-type: none"> Nie podlega remontowi. 	
0/3	Serwerownia	14,31 m ²
	<ul style="list-style-type: none"> Demontaż punktów oświetleniowych. Umieszczenie klimatyzatora ściennego; Wykonanie ściany działowej murowanej z gazobetonu o gr. 12cm (zgodnie z rysunkiem A-2). Uzupełnienie tynków oraz wykonanie tynków na ścianie projektowanej tynkami oddychającymi, gruntowanie ścian i sufitu. Malowanie ścian dwukrotnie farbą krzemianową, przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej, np. firmy KEIM ECOSIL-ME nr 9516 lub inną równorzędną, o nie gorszych parametrach technicznych;; Malowanie sufitu farbą krzemianową przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej w kolorze białym; Montaż tabliczek informujących o przeznaczeniu pomieszczenia usytuowanych na drzwiach, na wysokości 110cm. Tabliczki o wymiarach 15x10cm z tekstem drukowanym. Wymiana stolarki drzwiowej na antywłamaniową o podwyższonej odporności ogniowej z systemem kontroli dostępu – 2 szt. Zabezpieczenie okna przeciw włamaniu poprzez zastosowanie kraty, wg wzoru wskazanego w załączniku A-10 Montaż wyposażenia specjalistycznego serwerowni – opracowanie wg. Branży elektrycznej; Montaż czujników temperatury, wilgotności, zalania oraz urządzeń p.poż. (gaśnica proszkowa-1 szt., system gaszenia gazem); 	
0/4	Magazyn	13,49 m ²
	<ul style="list-style-type: none"> Nie podlega remontowi. 	
0/5	Magazyn	5,20 m ²
	<ul style="list-style-type: none"> Nie podlega remontowi. 	
0/6	Schody	12,21 m ²
	<ul style="list-style-type: none"> Demontaż punktów oświetleniowych, karniszy i zasłon, konserwacja patynowych elementów, wymiana punktów oświetleniowych nieosłoniętych kloszami; Uzupełnienie tynków tynkami oddychającymi, gruntowanie ścian i sufitu. Malowanie ścian dwukrotnie farbą krzemianową, przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej, np. firmy KEIM ECOSIL-ME nr 9516 lub inną równorzędną, o nie gorszych parametrach technicznych;; Malowanie sufitu farbą krzemianową przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej w kolorze białym; Konserwacja poręczy schodowych; Montaż tabliczek informujących o przeznaczeniu pomieszczenia usytuowanych na drzwiach, na wysokości 110cm. Tabliczki o wymiarach 15x10cm z tekstem drukowanym. 	
0/7	Pomieszczenie socjalne	11,72 m ²
	<ul style="list-style-type: none"> Demontaż punktów oświetleniowych. Wykonanie ściany działowej murowanej z gazobetonu o gr. 12cm. (zgodnie z rysunkiem A-2). Uzupełnienie tynków oraz wykonanie tynków na ścianie projektowanej tynkami oddychającymi, gruntowanie ścian i sufitu. Malowanie ścian dwukrotnie farbą krzemianową, przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej, np. firmy KEIM ECOSIL-ME nr 9516 lub inną równorzędną, o nie gorszych parametrach technicznych;; Malowanie sufitu farbą krzemianową przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej w kolorze białym; Montaż wyposażenia: <ul style="list-style-type: none"> stolika – na stanie – 1 szt.; krzesel – na stanie (drewniane) – 4 szt. Łodówki – 152x54x59,5 – 1 szt. (np. Amica srebrna lub inną równorzędną, o nie gorszych parametrach technicznych;;); Zmywarki – 60x82x55 – 1 szt. (np. Electrolux lub inną równorzędną, o nie gorszych parametrach technicznych;;); Zlewozmywaka wraz z baterią – na stanie – 1 szt.; Zabudowa z szafek oraz blatu roboczego. 	
0/8	WC	8,00 m ²
	<ul style="list-style-type: none"> Nie podlega remontowi. 	
0/9	Korytarz	7,00 m ²
	<ul style="list-style-type: none"> Demontaż punktów oświetleniowych, konserwacja patynowych elementów, wymiana punktów oświetleniowych 	

	nieosłoniętych kloszami;	
	<ul style="list-style-type: none"> • Uzupełnienie tynków tynkami oddychającymi, gruntowanie ścian i sufitu. • Malowanie ścian dwukrotnie farbą krzemianową, przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej, np. firmy KEIM ECOSIL-ME nr 9516 lub inną równorzędną, o nie gorszych parametrach technicznych;; • Malowanie sufitu farbą krzemianową przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej w kolorze białym; • Układanie i malowanie nowej sztukaterii na kolor biały (listwy sufitowe z pustką na kable, np. firmy deco systems lub inne równorzędne, o nie gorszych parametrach technicznych;). • Montaż tabliczek informujących o przeznaczeniu pomieszczenia usytuowanych na drzwiach, na wysokości 110cm. Tabliczki o wymiarach 15x10cm z tekstem drukowanym. 	
0/10	WC NPS	4,70 m ²
	<ul style="list-style-type: none"> • Nie podlega remontowi. 	
0/11	Pomieszczenie gospodarcze	5,08 m ²
	<ul style="list-style-type: none"> • Nie podlega remontowi. 	
0/12	Poczekalnia	41,54 m ²
	<ul style="list-style-type: none"> • Demontaż punktów oświetleniowych, konserwacja patynowych elementów, wymiana punktów oświetleniowych nieosłoniętych kloszami; • Umieszczenie klimatyzatora ściennego; • Uzupełnienie tynków tynkami oddychającymi, gruntowanie ścian i sufitu. • Malowanie ścian dwukrotnie farbą krzemianową, przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej, np. firmy KEIM ECOSIL-ME nr 9166 oraz 9097 inną równorzędną, o nie gorszych parametrach technicznych ; • Malowanie sufitu farbą krzemianową przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej w kolorze białym; • Układanie i malowanie nowej sztukaterii na kolor biały (listwy sufitowe z pustką na kable, np. firmy deco systems inne równorzędne, o nie gorszych parametrach technicznych). • Układanie tapety na części ścian, wg. Rys. A-2, (np. Rainbow Eruption firmy Ubierz Swoje Ściany inną równorzędną, o nie gorszych parametrach technicznych); • Montaż tabliczek informujących o przeznaczeniu pomieszczenia usytuowanych na drzwiach, na wysokości 110cm. Tabliczki o wymiarach 15x10cm z tekstem drukowanym. • Montaż wyposażenia (wg. Rys. A2): <ul style="list-style-type: none"> ○ Kanap – 2 szt. (na stanie); ○ Krzesel - 3 szt. (na stanie); ○ Szaf – 3 szt. (na stanie); ○ Okrągłego stolika do kawy – 1szt. (na stanie); 	
0/13	Archiwum	28,20 m ²
	<ul style="list-style-type: none"> • Demontaż punktów oświetleniowych, konserwacja patynowych elementów, wymiana punktów oświetleniowych nieosłoniętych kloszami; • Umieszczenie klimatyzatora ściennego; • Wykonanie ściany działowej murowanej z gazobetonu o gr. 12cm. (zgodnie z rysunkiem A-2). • Uzupełnienie tynków oraz wykonanie tynków na ścianie projektowanej tynkami oddychającymi, gruntowanie ścian i sufitu. • Malowanie ścian dwukrotnie farbą krzemianową, przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej, np. firmy KEIM ECOSIL-ME nr 9516 inną równorzędną, o nie gorszych parametrach technicznych; • Montaż stolarki drzwiowej antywłamaniowej o podwyższonej odporności ogniowej z systemem kontroli dostępu – 1 szt. • Zabezpieczenie okna przeciw włamaniu poprzez zastosowanie kraty (wg wzoru opracowanego na podstawie wyglądu przęsła ogrodzeniowego – rys. A-10 - 3 szt.) oraz zabezpieczenie przed nadmiernym dostawianiem się promieni słonecznych do wnętrza poprzez rolety zaciemniające – 3 szt.) • Montaż wyposażenia: <ul style="list-style-type: none"> ○ regałów jezdnych 5 szt. (dostosowanych do max. Rozmiarów pomieszczenia poprzez specjalistyczną firmę, wg. Rys. A-2); ○ biurka – 1 szt. (miejsce na komputer/drukarke); ○ Krzesła obrotowego – 1 szt. ; ○ czujników antywłamaniowych, temperatury, wilgotności, zalania oraz urządzeń p.poż. 	

UWAGA: DLA CZĘŚCI MATERIAŁÓW ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZ PODANO PRZYKŁADOWE NAZWY WŁASNE. DOPUSZCZA SIĘ MATERIAŁY I ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ O PARAMETRACH RÓWNORZĘDNYCH, ALE NIE GORSZYCH NIŻ ZAPROJEKTOWANE.