

ZESTAWIENIE OPRAW:

Lp.	Ozn.	Symbol	Nazwa	Elektronika / moduł	Strumień	Czas podtrzym.	System	Tryb pracy	Stopień IP	Kolor	Montaż	Uwagi
1	XS20		EXIT S	PREMIUM	335lm	1	AT	SE	IP65	WH	nastropowy/dostropowy	
2	LN16		LOVATO N 3	PREMIUM	250lm	1	AT	SE	IP20	WH	nastropowy	soczewka symetryczna szeroka
3	LN24		LOVATO N 3	PREMIUM	380lm	1	AT	SE	IP20	WH	nastropowy	soczewka symetryczna wąska
4	LN26		LOVATO N 3	PREMIUM	380lm	1	AT	SE	IP20	WH	nastropowy	soczewka symetryczna szeroka
5	LN27		LOVATO N 3	PREMIUM	380lm	1	AT	SE	IP20	WH	nastropowy	soczewka korytarzowa szeroka R1
6	Y5		ARROW N	PREMIUM		1	AT	SA	IP40	WH	naścienny/nastropowy	odległość rozpoznawania 25m
7	Y18		EXIT S	PREMIUM		1	AT	SA	IP65	WH	naścienny	odległość rozpoznawania 20m

UWAGA: Wszystkie oprawy z możliwością podłączenia do systemu monitoringu opraw awaryjnych, kompatybilne z systemem RUBIC UNA ii